



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI GALAȚI

Strada Brăilei nr. 177, Cod Poștal: 800578, GALAȚI, ROMÂNIA,

Tel: 0236.463704; Fax: 0236.464060; E-mail: dspgl@dsp-galati.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 19481/2011

Serviciul Administrativ, Mentenanță; E-mail: administrativ@dsp-galati.ro

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Nr. 10610
Anul 2017 Luna 09 Ziua 27

APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Liliana MOISE



DIRECTOR EXEC. ADJ. ECONOMIC,

Ec. Daniela ENACHE

Caiet de sarcini-arhitectura

La grupul sanitar sediu D.S.P.J. Galati din Str. Brailei nr. 177, datorita gradului avansat de degradare sunt necesare: zugravirea peretilor si inlocuirea faiantei degradate si a gresiei, a oglinzilor, a vaselor de wc, a chiuvetelor, a bateriilor si inlocuirea tamplariei interioare degradate de mediul umed.

Spatiile care necesita reparatii si igienizare, situate la parter (magazie materiale), etaj 1 (arhiva) si etaj 2 (birou-camera 3) la sediul din str. Rosiori nr. 12B, prezinta un grad avansat de degradare atat ca finisaje pereti cat si la pardoseli. De asemenea, instalatia sanitara este veche, cu multe interventii si reparatii in decursul anilor, generand probleme majore.

Se impune igienizarea spatiilor prin refacerea zugravelilor lavabile, desfacerea pardoselilor degradate cu stratul suport afectat si executarea unora din gresie pe strat de sapa M100A la spatii etaj 1 si parter si pardoseala calda parchet la etaj 2.

Grupurile sanitare etaj 1 si parter sediu Rosiori trebuie refacute cu tevi PPR. La parter se va monta un sifon de pardoseala care sa preia apele accidentale. Se vor schimba obiectele sanitare. Tot in aceste grupuri sanitare, pentru imbunatatirea conditiilor de lucru si de mentinere a unui climat de siguranta biologica maxima, se va monta cate un dus la fiecare grup.

Intocmit,

Insp. Pascu Irinela



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI GALAȚI

Strada Brăilei nr. 177, Cod Poștal: 800578, GALAȚI, ROMÂNIA,

Tel: 0236.463704; Fax: 0236.464060; E-mail: dspgl@dsp-galati.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 19481/2011

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE

PUBLICĂ AJUDEȚULUI GALAȚI

Nr. 10609

Anul 2014, Luna 09, Zua 07

Serviciul Administrativ, Mantenență; E-mail: administrativ@dsp-galati.ro

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Liliana MOISE

DIRECTOR EXEC. ADJ. ECONOMIC,
Ec. Daniela ENACHE

Caiet de sarcini lucrari de asfaltare



Curtea interioara a sediului D.S.P.J. Galati, din strada Rosiori nr. 12B, este o incinta imprejmuita, delimitata de corpul de cladire al D.S.P.J. Galati, garajul institutiei si pe doua laturi cu gard metalic.

Suprafata este asfaltata, asfalt care prezinta zone degradate si denivelari de teren datorate caderii fundatiei platformei si a infiltratiilor.

Colectarea apelor pluviale ar trebui facuta prin canalul din stanga platformei prin evacuare gravitationala cu pante dirijate ale platformei.

Datorita degradarilor, apele, la ora actuala, sunt dirijate cu un cavalier din beton turnat pe platforma de asfalt spre rigola de colectare.

De asemenea, trotuarele corpului de cladire sunt degradate, prezinta contrapante si surpari, ceea ce duce la infiltratii ale apelor pluviale la fundatia cladirii, situatie ce pune in pericol stabilitatea acesteia, aparand tasari neuniforme.

Pentru a asigura accesul in cladire pe timpul iernii in conditii de siguranta, se impune realizarea unei copertine la calea de acces in cladire, incepand de la coltul cladirii, care sa cuprinda si usa de la intrare. Copertina se va realiza din cadru metalic acoperit cu tabla cutata ornamentalala, (tip LINDAB), culoare visinie, cu panta catre spatiul verde.

De asemenea, se va reasfalta incinta cu remedierea zonelor degradate si a fundatiei afectate la platforma, refacerea pantelor pentru dirijarea apelor la rigola existenta. La rigola se va reface zidul de sprijin care preia diferenta de nivel a curtii si care la ora actuala este rupt.

Se vor aduce la cota trotuarele, se vor imbordura si se va asigura panta de min 2% pentru evacuarea apelor langa cladire.

Trotuarele vor fi executate pe fundatie de balast de 10 cm, strat beton si sigilate cu un strat de asfalt BA8. Se va asigura etansarea rostului de langa cladire suplimentar cu mastic de bitum.

Intocmit,

Insp. Pascu Irinela